



**Pragochema** spol. s r.o.,  
Přátelství 550,  
104 00 PRAHA 10 - Uhřetěves  
tel.: 271 082 281

Dekoratívni dvousložková organicky modifikovaná  
zinksilikátová nátěrová hmota

# PRAGOKOR Metal ANTIK

prášková složka - čistá hmotnost: 0,5 kg



Výrobce je zapojen do systému EKO-KOM pod číslem EK-F05040055

Datum výroby:

12.10.2017

Šarže:



**Určení:** Dekoratívni vrchní zcela matný nátěr v černošedém (antracitovém) odstínu na ocel a litinu imitující vzhled kovářských výrobků. Pro vnitřní použití lze nanášet přímo na otryskaný či dokonale odmaštěný a zdrsňený ocelový či litinový podklad. Při použití do exteriéru se nanáší na základní antikorozi zinksilikátový nátěr typu Pragokor Metal E. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Po dokonalém vytvrzení je možno přešetřit, povrch získá kovový odlesk. Vydatnost na jednu vrstvu cca 5 m<sup>2</sup>/kg.

**Návod k použití:** Práškovou složku vsypte do obalu s kapalnou složkou a důkladně rozmíchejte, až je nátěrová hmota homogenní. Podle potřeby lze naředit ředidlem Metal nebo Metal Z (max. do 15 % obj.). Nanáší se štětcem (2 vrstvy) nebo vzduchovou pistolí s horní nádobkou (1 nástřik). Občas zamíchejte. Doba zpracovatelnosti je 12 hod (20°C). Druhou vrstvu štětcem lze nanášet min. po 24 hod. Nechcete-li spotřebovat celé množství najednou, dodržte hmotnostní poměr míchání obou složek. Uchovávat v chladu, suchu a dobře uzavřeně.

**VAROVÁNÍ** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**UN 3077**

**Bezpečnostní opatření:**

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požáru použijte k hašení vodu v dostatečném množství. Chraňte před dětmi. Výrobek není určen k nátěru přicházejících do přímého styku s potravinami, krmivem a pitnou vodou a k nátěru hraček.

Doba použitelnosti: 1 rok od data výroby.  
Obsah těkavých látek v nátěrové hmotě po smísení:  
VOC 0,299 kg/kg, TOC 0,163 kg/kg

